



TORCHE ASPIRANTE 360 - Longueur : 5.1 m

Réf. : AAA3651G40-50

	Désignation	Référence
1	Tube contact Ø8 – 8/10 (.023)	AAB 35-50
1	Tube contact Ø8 10/10(.035)	AAB 35-51
1	Tube contact Ø8 12/10 (.045)	AAB 35-52
1	Tube contact Ø8 12/10G (.055)	AAB 35-52G
2	Diffuseur gaz	AAD 35-30
3	Isolant diffuseur	AAE 3-45
4	Isolant tête d'aspiration	AAE 3-32
5	Isolant col de cygne	AAE 3-26
6	Buse gaz Ø12	AAC 32-35
6	Buse gaz Ø14	AAC 32-40
6	Buse gaz Ø16	AAC 32-45
6	Buse gaz Ø19	AAC 32-50
7	Isolant buse gaz	AAE 30-46
8	Tête d'aspiration	AAG 32-10
9	Col de cygne 50°	AAH 31-250
9	Col de cygne 30° long	AAH 31-251
9	Col de cygne 60° long	AAH 31-252
10	Lance d'aspiration 50°	AAF 2-20
10	Lance d'aspiration 30°long	AAF 2-21
10	Lance d'aspiration 60° long	AAF 2-22
11	Poignée coquille	AAJ 3-165
12	Mini rupteur nu	AAK 3-800
13	Ressort gâchette	AAJ 3-171
14	Gâchette	AAJ 3-170
15	Vis poignée coquille (10 pcs)	AAJ 0-180
15	Écrous poignée (par 6 pcs)	AAJ 0-182

	Désignation	Référence
16	Tirette de décompression nue	AAJ 2-167
17	Vis + Ecrou tirette de décompression	AAJ 2-168
18	Câble commande cpt lg: 5.1m	AAK 3-803
19	Faisceau de puissance pr. lg 5.1 m	AAO 30-76
20	Raccord poignée	AAL 3-650
21	Tuyau Ø40 Guipé	AAQ T10
22	Raccord intermédiaire Ø40	AAL 3-66
24	Gaine protection tuyau Ø40 (option)	AAR C7
25	Raccord intermédiaire Ø50	AAL 0-72
26	Tuyau Ø50 PVC	AAQ T5
27	Renfort tuyau	AAN 0-95
28	Collet de serrage	AAN 0-110
29	Té de dérivation	AAP 50-115
31	Gaine guide fil Ø0.8 à 1-lg : 5.1m	AAR 0-126
31	Gaine guide fil Ø1.2 - lg : 5.1m	AAR 3-126
32	Support T dérivation	AAP 0-117
33	Vis de blocage T	AAP 0-411
34	Écrou connexion EURO	AAP 3-409
35	Connexion EURO	AAP 3-410
36	Vis de blocage EURO	AAP 3-411
37	Entrée guide fil pour gaine	AAP 0-515
38	Tétine gaz	AAP 0-4112
39	Joint tétine gaz (par 10 pcs)	AAP 0-4110
40	Contact électrique à ressort fil BLEU	AAP 0-4113B
40	Contact électrique à ressort fil NOIR	AAP 0-4113N