



TORCHE ASPIRANTE 380 - Longueur : 3.7 m

Réf. : AAA3837GLR

	Désignation	Référence
1	Tube contact CuCrZr (.035")	AAB 0-51
1	Tube contact CuCrZr (.045")	AAB 0-52
1	Tube contact CuCrZr (.052")	AAB 0-52G
2	Diffuseur gaz	AAD 0-30
3	Isolant diffuseur	AAE 0-45
4	Isolant tête d'aspiration	AAE 0-32
5	Isolant col de cygne	AAE 0-26
6	Buse gaz Ø13 (.51")	AAC 0-36
6	Buse gaz Ø16 (.63")	AAC 0-35
6	Buse gaz Ø19 (.75")	AAC 0-40
7	Isolant buse gaz	AAE 60-46
8	Tête d'aspiration	AAG 4-10
9	Col de cygne 60°	AAH 38-50
9	Col de cygne 45°	AAH 38-51
9	Col de cygne 45°Long	AAH 38-54
10	Lance d'aspiration 60°	AAF 4-20
10	Lance d'aspiration 45°	AAF 4-21
10	Lance d'aspiration 45°Long	AAF 4-22
11	Poignée coquille complet	AAJ 3-165
12	Mini rupteur nu	AAK 3-800
13	Ressort gâchette	AAJ 3-171
14	Gâchette	AAJ 3-170
15	Vis poignée coquille (10 pcs)	AAJ 0-180
15	Écrou poignée coquille (6 pcs)	AAJ 0-182
16	Tirette de décompression nue	AAJ 2-167

	Désignation	Référence
17	Vis + Ecrou tirette de décompression	AAJ 2-168
18	Câble commande cpt lg: 3.7 m EURO	AAK 3-802
19	Faisceau de puissance pr. lg 3.7 m	AAO 45-75
20	Raccord poignée	AAL 3-650
21	Tuyau Ø40	16AEEA0028
22	Raccord intermédiaire Ø40	AAL 3-66
24	Gaine protection kevlar	AAR C8
25	Raccord intermédiaire Ø50	AAL 0-72
26	Tuyau Ø50	AAQ T11
27	Renfort tuyau	AAN 0-95
28	Collet de serrage	AAN 0-110
29	Té de dérivation	AAP 0-115
31	Gaine guide fil Ø1.2 - lg : 3.7m	AAR 3-125
31	Gaine guide fil Ø1.2 à 1.6 - lg : 3.7m	AAR 52-125
32	Support Té connexion	AAP 0-117
33	Vis de blocage té	AAP 0-411
34	Écrou connexion EURO	AAP 3-409
35	Connexion EURO	AAP 3-410
36	Vis de blocage EURO	AAP 3-411
37	Entrée guide fil pour gaine 3-126	AAP 0-515
37	Entrée guide fil pour gaine 52-126	AAP 0-514
38	Tétine gaz	AAP 0-4112
39	Joint tétine gaz (10pcs)	AAP 0-4110
40	Contact électrique à ressort fil BLEU	AAP 0-4113B
40	Contact électrique à ressort fil NOIR	AAP 0-4113N