



TORCHE ASPIRANTE 460 - Longueur : 5.1 m

Réf. : AAA 4651GLR

	Désignation	Référence
1	Tube contact CuCrZr (.045")	AAB 0-52
1	Tube contact CuCrZr (.052")	AAB 0-52G
1	Tube contact CuCrZr (1/16")	AAB 0-53
2	Diffuseur gaz	AAD 0-30
3	Isolant diffuseur	AAE 0-45
4	Isolant tête d'aspiration	AAE 0-32
5	Isolant col de cygne	AAE 0-26
6	Buse gaz Ø13 (.51")	AAC 0-36
6	Buse gaz Ø16 (.63")	AAC 0-35
6	Buse gaz Ø19 (.75")	AAC 0-40
7	Isolant buse gaz	AAE 60-46
8	Tête d'aspiration	AAG 4-10
9	Col de cygne 60°	AAH 46-250
9	Col de cygne 45°	AAH 46-251
9	Col de cygne 45°Long	AAH 46-252
10	Lance d'aspiration 60°	AAF 4-20
10	Lance d'aspiration 45°	AAF 4-21
10	Lance d'aspiration 45°Long	AAF 4-22
11	Bague support lance	AAJ 4-190
12	Poignée coquille	AAJ 4-165
13	Mini rupteur nu	AAK 0-800
14	Ressort gâchette	AAJ 2-171
15	Gâchette	AAJ 2-170
16	Vis poignée coquille (10 pcs)	AAJ 0-180
17	Écrou poignée coquille (6 pcs)	AAJ 0-182

	Désignation	Référence
17	Tirette de décompression nue	AAJ 2-167
18	Vis + Ecrou tirette de décompression	AAJ 2-168
19	Câble commande cpt lg: 5.1 m EURO	AAK 0-803
20	Faisceau de puissance pr lg 5.1 m	AAO 45-76
21	Raccord poignée	AAL 4-650
22	Tuyau Ø40	16AEAA0028
23	Raccord intermédiaire Ø40	AAL 3-66
25	Gaine protection kevlar	AAR C8
26	Raccord intermédiaire Ø50	AAL 0-72
27	Tuyau Ø50	AAQ T11
28	Renfort tuyau	AAN 0-95
29	Collier de serrage	AAN 0-110
30	Té de dérivation	AAP 0-115
32	Gaine guide fil Ø1.2 - lg : 5.1m	AAR 3-126
32	Gaine guide fil Ø1.2 à 1.6 - lg : 5.1m	AAR 52-126
33	Support Té connexion	AAP 0-117
34	Vis de blocage té	AAP 0-411
35	Ecrou connexion EURO	AAP 3-409
36	Connexion EURO	AAP 3-410
37	Vis de blocage té EURO	AAP 3-411
38	Entrée guide fil pour gaine	AAP 0-514
39	Tétine gaz	AAP 0-4112
40	Joint tétine gaz (par 10 pcs)	AAP 0-4110
41	Contact électrique à ressort fil BLEU	AAP 0-4113B
41	Contact électrique à ressort fil NOIR	AAP 0-4113N